

**Vraag:** Sinds wanneer is bij Custom Powders teflonpoeder gedroogd met Capstone?

**Antwoord:** Van het begin af aan is dit poeder gedroogd.

**Vraag:** Welke hoeveelheden zijn verwerkt?

**Antwoord:** Hier een overzicht van wat we aan 5069-A gedroogd hebben sinds 1996 (de hoeveelheden zijn gedroogd product):

1996	-	0 T
1997	-	47,6 T
1998	-	24,1 T
1999	-	14,4 T
2000	-	47,3 T
2001	-	21,6 T
2002	-	53,0 T
2003	-	28,2 T
2004	-	50,8 T
2005	-	35,0 T
2006	-	36,6 T
2007	-	22,3 T
2008	-	49,3 T
2009	-	9,7 T
2010	-	55,9 T
2011	-	54,2 T
2012	-	45,9 T
2013	-	36,9 T
2014	-	39,4 T
2015	-	68,4 T
2016	-	62,5 T
2017	-	45,6 T
2018	-	40,1 T

**Vraag:** Is bekend hoeveel Capstone er in het natte product zat en hoeveel na drogen?

**Antwoord:** vraag wordt doorgeleid naar Chemours – is nog geen reactie op ontvangen.

Odzob zal in afstemming met DCMR contact opnemen met Chemours om deze vraag (nogmaals) voor te leggen.

**Vraag:** Is tijdens drogen 'n emissiebeperkende techniek toegepast of werd rechtstreeks geloosd op de buitenlucht?

**Antwoord:** Er is geen emissiebeperkende techniek toegepast, drooglucht werd rechtstreeks geloosd op de buitenlucht.

**Vraag:** Zijn er emissiemetingen uitgevoerd tijdens drogen van teflon 5069?

**Antwoord:** Nee.